

Montage advies turbocharger

Olie aansluitingen

Demonteer de olie aan- en afvoerleidingen van de turbo volledig en zorg ervoor dat deze zorgvuldig worden gereinigd. Monteer de leidingen aan de turbo; zorg ervoor dat er **nooit vloeibare pakkingen** worden gebruikt.

Vergeet niet de motorolie te vernieuwen!!!

Luchtleidingen

Monteer altijd een nieuw luchtfilter en reinig de lucht aanzuigbuis. Indien er een intercooler is gemonteerd dienen eventuele olieresten verwijderd te worden. Ook de turbo drukleiding moet zorgvuldig gecontroleerd worden op eventuele metaalresten en daarna worden gereinigd.

Bevestiging op het spuitstuk

Het uitlaatspruitstuk kan nog metaalresten bevatten van de vorige turboschade.

Deze moeten worden verwijderd. Een spuitstuk met scheuren zal de nieuwe turbo kunnen beschadigen. Controleer dit zorgvuldig.

Carterontluchting en motorconditie

In veel gevallen is de carterontluchting van de motor aangesloten op de luchtaanvoerleiding van de turbo. Een verstopte carterontluchting veroorzaakt olie afvoerproblemen voor de turbo. Een motor die in slechte conditie verkeert, veroorzaakt carterdampen die door de turbo in de motor worden geblazen. Dit veroorzaakt onvolledige verbranding en rookoverlast.

Controleer beide punten.

Testen

Start de motor en laat deze enige minuten stationair draaien. **Overtuig uzelf van het feit dat voldoende motorolie bij de turbo wordt aangevoerd.**

Voer langzaam het toerental van de motor op en controleer alle verbindingen op eventuele lekkages. Bij een warme motor moeten alle boutverbindingen worden nagetrokken. Stel, indien noodzakelijk, de wastegate zorgvuldig af.

Voor eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen met onze verkoopafdeling.